

MILJÖDEKLARATION

Utgåva nr 2

Produkt	GRHALJL																						
Leverantör	Nexans Sweden AB 514 81 Grimsås Tfn 0325 – 800 00 Fax 0325 – 803 20 www.nexans.se Företaget är certifierat enligt ISO 9001, IATF 16949, IRIS (ISO/TS 22163) och ISO14001																						
Material	<table><tr><td>Fiber:</td><td>Glas med beläggning av UV-härdad akrylat.</td></tr><tr><td>Sek.skydd:</td><td>Rör av PBTP (polybutylentereftalat).</td></tr><tr><td>Fyllmedel:</td><td>Polyolbaserad olja med kiseldioxid.</td></tr><tr><td>Centrumelement:</td><td>Glasfiberarmerad plast (polyvinylester).</td></tr><tr><td>Fyllmedel:</td><td>Vaselin.</td></tr><tr><td>Bandning:</td><td>Garn tillverkat i polyester. Band tillverkat i polyester. Garn tillverkat i polyester med svällpulver av polyakrylat. Aluminiumband med polyetenbeläggning.</td></tr><tr><td>Innermantel:</td><td>Polyeten med sot.</td></tr><tr><td>Armering:</td><td>Förzinkad ståltråd.</td></tr><tr><td>Bandning:</td><td>Band tillverkat i polyester.</td></tr><tr><td>Fyllmedel:</td><td>Vaselin.</td></tr><tr><td>Ytermantel:</td><td>Polyeten med sot.</td></tr></table>	Fiber:	Glas med beläggning av UV-härdad akrylat.	Sek.skydd:	Rör av PBTP (polybutylentereftalat).	Fyllmedel:	Polyolbaserad olja med kiseldioxid.	Centrumelement:	Glasfiberarmerad plast (polyvinylester).	Fyllmedel:	Vaselin.	Bandning:	Garn tillverkat i polyester. Band tillverkat i polyester. Garn tillverkat i polyester med svällpulver av polyakrylat. Aluminiumband med polyetenbeläggning.	Innermantel:	Polyeten med sot.	Armering:	Förzinkad ståltråd.	Bandning:	Band tillverkat i polyester.	Fyllmedel:	Vaselin.	Ytermantel:	Polyeten med sot.
Fiber:	Glas med beläggning av UV-härdad akrylat.																						
Sek.skydd:	Rör av PBTP (polybutylentereftalat).																						
Fyllmedel:	Polyolbaserad olja med kiseldioxid.																						
Centrumelement:	Glasfiberarmerad plast (polyvinylester).																						
Fyllmedel:	Vaselin.																						
Bandning:	Garn tillverkat i polyester. Band tillverkat i polyester. Garn tillverkat i polyester med svällpulver av polyakrylat. Aluminiumband med polyetenbeläggning.																						
Innermantel:	Polyeten med sot.																						
Armering:	Förzinkad ståltråd.																						
Bandning:	Band tillverkat i polyester.																						
Fyllmedel:	Vaselin.																						
Ytermantel:	Polyeten med sot.																						
RoHS-direktivet	Kabeln uppfyller kraven i RoHS-direktivet (2011/65/EU "RoHS2") och tillägget (2015/863/EU "RoHS3").																						
REACH-information	Nexans Sweden AB uppfyller kraven i REACH-förordningen (1907/2006/ EG).																						
Förpackning	Returtrummor av värmebehandlat trä (uppfyller ISPM 15), bult, spik. Nexans är ansluten till FTI (tidigare REPA-registret).																						
Kretslopp Återvinning Skrotning	Produktens förväntade livslängd vid normal användning överstiger 25 år. Polyeten och polyester kan materialåtervinnas alt energiåtervinnas. Fyllmedlet kan energiåtervinnas. Det finns i Sverige återvinningsföretag, som kan ta hand om uttjänt kabel. Kontakta er kommun för vidare information rörande återvinning.																						
Övriga miljöaspekter	Kabeln innebär ringa miljöpåverkan vid normal användning.																						